

# فلاتر أوميكرون OMICRON

يتم تصنيع فلاتر Omicron (أوميكرون) عن طريق لف شبكة من الاستانلس ستيل على أنبوب مثقوب من مادة PVC. لا يتم لف الشبكة، الملحومة باستخدام القصدير، لتلامس الأنبوب مباشرةً ولكن بعيداً عنه بمقدار ٢ مم بحيث تكون لديها القدرة على امتصاص الماء على امتداد سطحها كله وليس فقط الأماكن التي تعلو الفتحات وهذا يرفع من فعالية الفلتر بدرجة كبيرة. ومع ذلك فإن استخدام الاستانلس ستيل يرفع من التكلفة مقارنةً بالفلاتر ذات الفتحات الدقيقة. ويمكن تصنيع هذه المنتجات، حسب احتياجات العميل، باستخدام أنواع متعددة من الشبكات يختلف اتساع فتحاتها من ٠,١ إلى ٠,٤ مم. كما يمكن تغطية الفلاتر بتلك الشبكات على امتداد طولها كله أو على جزء منها فقط.

## مجموعة المنتجات:

القطر: من ٦٠ إلى ٦٣٠ مم

الطول: ١ - ٣ - ٥ - ٦ متر

الوصلات: مقلوطة موجب/سالب ذات طرف متسع أكثر من القطر، ومقلوطة على السُمك، وحسب الطلب أيضاً باستخدام اللصق.

