

Filtry omikron

Filtry omikron składają się perforowanej rury z PVC owiniętej w stalowy arkusz inox. Okrągłe otwory są wykonane przez specjalne narzędzie. Arkusz, szczelnie zgrzany, nie jest owijany w bezpośredniej styczności z rurą, ale w odległości 2 mm tak, aby mógł wchłonąć wodę na całej powierzchni, a nie tylko w punktach nad otworami. Sprawia to, że filtr jest szczególnie wydajny. Jednak, zastosowanie nierdzewnej stali inox powoduje zwiększenie kosztów w porównaniu do filtra szczelinowego. W zależności od wymagań klienta, wzmiankowane produkty mogą być wykonane z zastosowaniem różnego rodzaju siatek w zakresie filtracji od 0,1 do 0,4 mm. Ponadto, rury mogą być owleczone arkuszem na całej długości lub tylko na wybranym odcinku.

NASZ ASORTYMENT

Średnica: od 60 do 630 mm

Długość: 1 – 3 – 5 – 6 m

Połączenia: gwintowane M/Ż kielichowe, z gwintem wyciętym w ściance, na życzenie również połączenia klejone.



PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PAN