PURE - BORE

Beschreibung Pure - Bore ist ein Polymer, mit dem man eine ausgezeichnete, natürliche sowie biologisch abbaubare Bohrspülung erhalten kann. Es ist für vielfältige Bohrumstände geeignet, dadurch hat man eine erhebliche Stabilität und Fähigkeit einer Schuttentfernung, ausserdem beugt es einer Hydratationsentstehung an tonhaltigen oder schieferigen Böden vor und an durchlässigen oder porösen Böden (Sand, Kies u.s.w.…) entwickelt es eine optimale, undurchlässige Filtriertafel. Es kann auch dem Bentonit zugegeben werden, um die Fähigkeit desselben an besonders schwierigen Böden hervorzuheben bzw. die Bentonitleistungsfähigkeit zu ergänzen.

Merkmale

- Biologisch abbaubare Bohrspülung
- Bei jeglichem Boden ist das Produkt wirkungsvoll
- Hohe Viskosität zur optimalen Bohrungsreinigung
- Hohe Elastizitätsgrenze und Gelkraft zur höchten Suspensionsfähigkeit und Schuttförderung
- Bei nicht verfestigten Formationen ermöglicht dieses Produkt eine äusserst stabile Bohrung
- Hemmt Ton und Schiefer
- Vermindert Formationsschäden
- Maximiert die Formationsrate
- Kann mit einer üblichen Entstaubungsmaschine gereinigt werden

Vorteile

- UNGIFTIG
- Einfache und wirkungsvolle Zubereitung sowohl im Süss- als auch im Salzwasser
- Stabil während des Bohrverfahrens
- Wiederverwertbar
- 3 Kg Pure-Bore liefern die gleiche Viskosität, die man bei kg 60 Kg Ingenieurbaubentonit oder kg 25 Hochleistungsbentonit erhält
- Natürlich biologisch abbaubar (zur Verzögerung eines biologisch abbaubaren Verfahrens kann man einen stabilisierenden Stoff dazu geben)
- Kann durch eine Kalziumhypochloritzugabe chemisch zerstört werden
- Billige Schlammentsorgung. Zur Schutttrennung das Produkt biologisch abbauen oder es mit Kalziumhypochlorit zerstören. Nach der Schutttrennung kann die flüssige Phase bei einem Behandlungszentrum für Abwässer entsorgt werden, während der Schutt halbtrocken bleibt.

Zubereitung Durch einen wirkungsvollen Trichter (z.B. Venturi-Trichter) Pure - Bore langsam und gleichmässig dazu geben. Weiter mischen oder umlaufen lassen, bis das Produkt totalgelöst ist.

Menge		**Kg/m^3**
	Verfestigte Formationen (Ton/Schiefer)	2 – 4 Kg
	Unverfestigte Formationen (Ton/Kies)	3 – 7 Kg
Pure - Bore-Abbau	Kalziumhypochlorit (65 % aktiv)	1 – 3 Kg

Verpackung 5 Kg-Plastiksäcke.

PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PAN
Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l.