

# COLLETTORI CON ARMADIETTO A MURO



## APPLICAZIONI

Collettore per regolare la portata delle singole sonde geotermiche e il flusso verso la pompa di calore.



## CHE COS'E' UN COLLETTORE CON ARMADIETTO

E' un collettore dotato di rivestimento esterno in schiuma di polipropilene (EEP) che ne garantisce l'isolamento termico, adatto per installazioni a muro interne o esterne. Il collettore è dotato di regolatori di portata (DN25) da 2-16 l/min o 10-40 l/min. E' indicato per le piccole installazioni.



## PROPRIETA'

- ✓ Collettore completo e pronto per connessione con 2/3 sonde geotermiche.
- ✓ Dotato di valvole a sfera da 1" (DN25) sui tubi di mandata e regolatori di portata lineari da 1" (DN25) sui tubi di ritorno.
- ✓ Disponibile anche con regolatori di portata ad angolo, auto pulenti e misuratore di temperatura sul tubo principale.



MATERIALE: Schiuma di polipropilene (EEP)

DIMENSIONI: 600 x 400 x 260 mm

Possibilità di personalizzare il prodotto secondo le esigenze individuali

### PRODOTTO:

Collettore a due porte con armadietto (2 sonde)

Collettore a tre porte con armadietto (3 sonde)