





BENTOGEL HP2



 **DESCRIZIONE:** La Bentogel HP2 è una bentonite per perforazioni con ausilio di fluido. Il fango ottenuto ha ottime caratteristiche di fluidità ed è indicato prevalentemente in particolari condizioni dove sono richieste basse concentrazioni di bentonite nel fango. Nata come bentonite per terreni ghiaiosi o difficili, grazie alla sua rapidità di idratazione e produzione di viscosità che rimane invariata nell'arco delle ventiquattro ore.

 **DESCRIPTION:** Bentogel HP2 is a bentonite for fluid assisted drilling. The mud obtained from it has very high fluidity and is particularly recommended in conditions where low concentration of bentonite in the mud is required. Originally this product was meant to be used in gravel or difficult soils, however, thanks to its quick hydration time and ability to produce viscosity which remains stable throughout 24 hours.

 **DESCRIPTION:** Bentogel HP2 est une bentonite pour les forages réalisés à l'aide de fluide. La boue obtenue possède d'excellentes caractéristiques de fluidité et ce produit est particulièrement indiqué dans des conditions particulières nécessitant de basses concentrations de bentonite dans la boue. Conçue comme bentonite pour les sols graveleux ou difficiles, grâce à sa rapidité d'hydratation et de production de viscosité qui reste inchangée pendant 24 h.

 **BESCHREIBUNG:** Bentogel HP2 ist ein Bentonit, der bei Bohrverfahren, bei denen Flüssigkeit verwendet wird, zu benutzen ist. Der erhaltene Schlamm hat optimale Dünflüssigkeitsmerkmale, er ist für besondere Umstände, wo Bentonitniederkonzentrationen im Schlamm in Frage kommen. Am Anfang war dieser Bentonit aufgrund ihrer schnellen Hydratation und Viskositätsproduktion, die innerhalb 24 Stunden unverändert bleibt, für schwierige oder kiesige Böden gedacht.