



TUBI CON MANICOTTO OLIVA REINFORCED COUPLING PIPES

TUBES AVEC MANCHON EN FORME D'OLIVE

ROHRE MIT DICHTKEGELMUFFE



I tubi con manicotto oliva sono ricavati da tubi saldati o senza saldatura di grosso spessore, zincati a caldo. Le giunzioni sono con filetto cilindrico e manicotto. Quest'ultimo è ricavato da tubo senza saldatura zincato, filettato con filetto cilindrico ed ha una particolare forma a oliva che lo rende molto robusto. I tubi di questo tipo vengono utilizzati in barre da 6 mt solitamente per pompe sommerse che vanno installate a grande profondità, dove non è possibile posare delle colonne flangiata, e in barre da 2/3 mt nelle perforazioni a battipalo.



Reinforced "olive"-coupling pipes are longitudinally welded or seamless pipes which have big wall thickness and are hot galvanized. Connections are cylindrical threaded and provided with coupling. The coupling is obtained from galvanized seamless pipe, it is cylindrical threaded and has a particular olive shape that makes it very strong. These pipes are used in 6 mt lengths bars usually for submersible pumps that have to be placed very deep, where it is not possible to lay flanged riser pipes, and in 2/3 mt lengths bars for pile-driver drillings.



Les tubes dotés de manchon à forme d'olive sont réalisés à partir de tubes de grande épaisseur, avec ou sans soudage, zingués à chaud. Les jonctions sont à filetage cylindrique et munies de manchon. Ce dernier est réalisé à partir d'un tube zingué sans soudage à filetage cylindrique, et sa forme particulière en olive augmente sa robustesse. Les tubes de ce type sont utilisés en barres de 6 m, d'ordinaire pour les pompes immergées installées à grande profondeur où il est impossible de poser des colonnes bridées, et en barres de 2/3 mt pour les forages au battage.



Die mit Dichtkegelmuffe versehenen Rohre werden aus geschweissten oder nahtlosen, feuerverzinkten Rohren mit grösserer Wandstärke erhalten. Die Verbindungen weisen Zylindergewinde und Muffe auf. Die Muffe wird aus nahtlosem, verzinktem, mit Zylindergewinde versehenem Rohr erhalten, sie hat eine spezielle Olivenform und dadurch ist dieselbe ganz stabil. Diese Typologie Rohre wird gewöhnlich in 6m-Stablängen für Tauchpumpen, die ganz tief zu installieren sind bzw. wo es nicht möglich ist Flanschsäulen einzusetzen, sowie bei 2/3 mt-Stäben (Rammbohrungen), benutzt.



GAMMA TUBI CON MANICOTTO OLIVA . **REINFORCED COUPLIG PIPES RANGE**

GAMME DES TUBES À MANCHON EN FORME D'OLIVE . **ROHRE MIT DICHTKEGELMUFFE**

DIAMETRO ESTERNO TUBO PIPE OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE ROHRAUSSENDURCHMESSER		SPESSORE WALL THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PESO WEIGHT POIDS GEWICHT
inches	mm	mm	Kg/mt
1" 1/4	42	4,0	4,00
1" 1/2	48	4,0	4,70
2"	60	5,0	8,00
2" 1/2	75	5,0	11,00
3"	88,9	5,0	12,00
4"	114	6,0	18,50