

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

COMPATTONITE



Descrizione	La Compattonte è un prodotto studiato per riempire e sigillare completamente i fori di trivellazione, si presenta in forma di pellet prodotti esclusivamente con bentonite di alta qualità. La materia prima è certificata secondo la più rigorosa normativa ambientale europea come prodotto ecologico e sicuro. I pellet di bentonite forniscono prestazioni eccellenti anche in situazioni difficili, sigillando completamente e permanentemente un foro e garantendo che i diversi strati di acqua freatica siano separati l'uno dall'altro.	
Specifiche	Dimensioni (mm) Valori tipici di una preparazione in acqua con pH 7 Densità (kg/m³) Velocità di affondamento (m/min) Inizio del rigonfiamento (min) Rigonfiamento dopo 24 ore (%) Pressione di rigonfiamento, pellet sciolti non compressi (N/cm²) Conducibilità idraulica (m/sec)	Ø 08 L. 9-14 1100 21 15 >400 12,6 < E10⁻¹¹
Applicazione	Per riempire un volume pari a 1m³ sono necessari 1100 kg di pellet 1000 kg di pellet riempiranno un volume di 910 litri. 25 kg di pellet riempiranno un volume di 22,75 litri. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.	
Imballo	Sacchi da 25 kg, 40 sacchi per pallet. Conservare all'asciutto fino al momento dell'utilizzo.	

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate e fornite esclusivamente a scopo informativo. La Pancera Tubi non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo e non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti attraverso l'applicazione di tali informazioni. Poiché le condizioni di utilizzo di questi prodotti sono al di fuori del controllo della Pancera Tubi, i prodotti sono venduti a condizione che l'acquirente effettui un proprio test per determinare la loro idoneità all'applicazione. L'acquirente si assume tutti i rischi relativi all'uso e alla manipolazione di questo prodotto.