

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

EXTRA GEL



Descrizione	La polvere EXTRA GEL è prodotta con bentonite sodica ad altissimo rendimento opportunamente additivata per realizzare al meglio la preparazione di fanghi di perforazione; le sue caratteristiche consentono un'efficace stabilizzazione del foro, un'alta capacità di trasporto dei detriti ed un elevato controllo del filtrato anche in condizioni estreme. I fanghi preparati con EXTRA GEL inibiscono l'idratazione delle formazioni argillose e sono stabili anche in caso di contaminazione da acque salmastre. La bentonite EXTRA GEL non contiene PFAS.						
Specifiche	Tenore di umidità	EN ISO 17892- 1:2014	%	< 13			
	Densità apparente	ISO 697:1981	g/cm ³	3 0,8 ÷ 0,9			
Dosaggio	Condizioni normali 20 ÷ 25 kg/m ³ Sabbia e ghiaia 25 ÷ 35 kg/m ³						
Imballo	Sacchi da 25 kg, 40 sacchi per pallet. Conservare all'asciutto fino al momento dell'utilizzo.						

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate e fornite esclusivamente a scopo informativo. La Pancera Tubi non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo e non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti attraverso l'applicazione di tali informazioni. Poiché le condizioni di utilizzo di questi prodotti sono al di fuori del controllo della Pancera Tubi, i prodotti sono venduti a condizione che l'acquirente effettui un proprio test per determinare la loro idoneità all'applicazione. L'acquirente si assume tutti i rischi relativi all'uso e alla manipolazione di questo prodotto.